


Automatická vana na paznehty – udrží vaše stádo v pohybu DeLaval AFB1000



Efektivním programem péče o paznehty ve vašem stádě šetříte čas a peníze



Zisk vaší mléčné farmy

Investice do DeLaval AFB1000 je investice do programu péče o paznehty. Náklady na každý případ kulhání způsobené ztrátou mléčné produkce, náklady na léčení, pracovními náklady a konečně náklady na brakaci se odhadují na \$ 345 nebo € 250. Snížení výskytu kulhání bude mít pozitivní vliv na váš ekonomický výsledek.

Omezte kulhání, zlepšete péči o paznehty

DeLaval AFB1000 bude klíčovou komponentou ve vašem preventivním programu péče o paznehty. Lze jej naprogramovat dle vašich požadavků a on se automaticky naplní, nadávkuje, propláchne a znovu naplní. Všechny nepříjemné činnosti u tradičních systémů jsou nyní automatické. Efektivně snížíte pracovní náklady a zlepšíte pracovní prostředí.

Design řešící problém

Moderní design patentovaného AFB 1000, vyrobeného z velmi odolné nerezové oceli, zaručuje spolehlivé výsledky. Překonává riziko špatně udržovaných brodů přenášejících choroby z jedné dojnice na druhou, jakož i neefektivních programů, které jsou neúspěšné v prevenci a snížení onemocnění paznehtů ve vašem stádě. Zaručuje stálý výkon a zároveň bezpečnější pracovní prostředí.

Efektivní a účinný

Flexibilita v programování řídicího procesoru umožňuje plánování činností tak, aby nenarušovaly chod farmy. K dosažení účinného programu péče o paznehty můžete používat zároveň jednu, nebo dvě koupele. Můžete tak libovolně střídat postupy ošetření paznehtů.

Péče o paznehty

Pro optimální péči o paznehty používejte 4Hooves, HC40, nebo DeLaval hoofcare DA ve vaně DeLaval AFB1000. Tyto roztoky určené k preventivní péči o paznehty lze používat samostatně, nebo jako součást rotace různých výrobků při dlouhodobém používání.

Vlastnosti a přínosy

- Vyšší zisk díky zlepšené péči o paznehty
- Plná automatizace snižuje náklady na práci
- Stálý výkon a bezpečné pracovní prostředí
- Častější používání, nižší spotřeba vody
- Nižší spotřeba vody na čištění
- Protiskluzné gumové matrace udržují prostředí bezpečné pro krávy
- Odolná nerezová konstrukce zaručuje nízké náklady na údržbu

Specifikace

AFB1000 vana	Délka:	2,33 m	Řídicí jednotka:	220 V
	Šířka:	0,74 m		Řídí až dvě lázně (vany)
	Výška na vstupu:	0,17 m	Ostatní:	Připraveno pro použití více lázní (van)
	Výška na výstupu:	0,22 m		Programovatelný pomocí PC nebo PLC
	Objem:	190 l		Požadavky na průtok vody: Min. 150L /min
	Vzdálenost mezi vanami: (u systémů, které používají 2 vany za sebou)	3 m		Tlak vzduchu: 2,8 - 4.1 bar
				Sklon vany: Min. 1% - 3%, volitelný rám

DeLaval AFB1000 systém se skládá z vany, řídicí jednotky, regulátoru tlaku vzduchu, vodního ventilu a chemických čerpadel.